



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Търговското наименование : ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE
идентификационен номер : 61242

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : детергенти за миялни машини
веществото/сместа
Само за професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД
ул. Кишинев 5А, офис 4
BG 1407 София
Телефон : 0700 18 388
Факс : 02 / 962 22 79
Email адрес Отговорно :
лице/издател
Лице за контракт : Развитие на продукта/безопасност на продукта

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

02/ 915 44 11

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Корозивни за метали, Категория 1 H290: Може да бъде корозивно за металите.
Корозия на кожата, Категория 1A H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и
сериозно увреждане на очите.
Хронична токсичност за водната среда, H412: Вреден за водните организми, с дълготраен
Категория 3 ефект.

Класификация (67/548/ЕЕС, 1999/45/ЕС)

Корозивно действащ R35: Предизвиква тежки изгаряния.
Дразнещ R37: Дразни дихателните пътища.
Опасно за околната среда R52/53: Вреден за водни организми, може да причини
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната
среда.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума :

Опасно

Предупреждения за опасност :

H290
H314

H412

Може да бъде корозивно за металите.
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност :

P102
Защита:
P260
P273
P280

Да се съхранява извън обсега на деца.

Не вдишвайте прах или дим.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Действие:

R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
R310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Изхвърляне на отпадъци:

R501 Предавайте само напълно празни опаковки в специализираните пунктове.

Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета:
1310-73-2 Натриев хидроксид

Допълнително означение:

EUN206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).

2.3 Други опасности

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смес

Химичен състав : Чисто вещество

Опасни съставки

Химическо име	CAS номер EC-No.	Класификация (67/548/ЕЕС)	Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО))	Концентрация (%)
---------------	---------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

	Регистрационен номер		№ 1272/2008)	
sodium carbonate	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19	Xi; R36	Eye Irrit.2; H319	>= 40 - < 50
Sodium metasilicate, pentahydrate	10213-79-3 229-912-9 01-2119449811-37	C; R34 Xi; R37 C; R34 Xi; R37		>= 25 - < 40
Натриев хидроксид	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27-XXXX	C; R35	Skin Corr.1A; H314 Met. Corr.1; H290	>= 5 - < 10
troclosene sodium, dihydrate (67/548/EEC)	51580-86-0 220-767-7	Xn; R22 Xi; R36/37 R31 N; R50-R53	Acute Tox.4; H302 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H335 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	>= 2 - < 2,5
alkoxylated alcohol	68551-13-3	N; R50 Xi; R41	Aquatic Acute1; H400 Eye Dam.1; H318	>= 0 - < 1

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Изнесете от опасната зона.
Консултирайте се с лекар.
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.
- В случай на вдишване : Изведете на чист въздух.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.
При контакт, незабавно облейте кожата със сапун и голямо количество вода.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с очите : Защитете незасегнатото око.
Ако е възможно, свалете контактните лещи, ако има такива.
Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.
НЕ предизвиквайте повръщане.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Незабавно отведете пострадалия в болница.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми	: корозионен ефект Дразнение
рискове	: Няма налична информация.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение	: За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества).
---------	---

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	: Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.
------------------------------------	---

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене	: Не позволявайте оттичането след борба с пожар да навлиза в отходни системи или водоизточници.
Опасни избухливи продукти	:

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите	: В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.
Допълнителна информация	: Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я изхвърляйте в канализацията. Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да се отстранява в съответствие с местните наредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки	: Носете лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах. Пазете се от вдишването на прах. Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в защитените зони.
-----------------------	---

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда	: Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.
---	---



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Средства за почистване : Неутрализирайте с киселина.
Събирайте и организирайте изхвърлянето на отпадъците без създаване на прах.
Да се държи в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

За лична защита вижте раздел 8., Обработвайте събрания материал според указанията в секцията "Мерки при изхвърляне"., Отнесете се към раздел 15 за конкретните национални нормативи.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Указания за безопасно манипулиране : За лична защита вижте раздел 8. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба.
Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми.
- Препоръки за предпазване от огън и експлозии : Избягвайте образуването на прах. Осигурете наличието на отпадна вентилация на местата, в които се образува прах.
- Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Изисквания за складови помещения и контейнери : Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място. Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер.
- Друга информация : Съхранявайте на сухо. Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Специфична употреба(и) : детергенти за миялни машини

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

- DNEL
sodium carbonate : Крайна употреба: Работници

ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни локални ефекти
Стойност: 10 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Остри локални ефекти
Стойност: 10 mg/m³

Натриев хидроксид

: Крайна употреба: Работници
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни локални ефекти
Стойност: 1 mg/m³

Крайна употреба: Крайни потребители
Пътища на експозиция: Вдишване
Възможно въздействие върху здравето: Дългосрочни локални ефекти
Стойност: 1 mg/m³

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите : Ако има опасност от изпръскване, носете:
Плътнo прилепващи защитни очила

Защита на ръцете

Материал : Химически устойчиви ръкавици, направени от бутилкаучук или нитрилен каучук категория III по EN 374.

Дебелина/плътност на ръкавиците : 0,4 mm

Забележки : Съобразете се с информацията от производителя относно пропускливост и период на издръжливост, както и относно специфичните условия на работа (механично натоварване и продължителност на контакта).

Обезопасяване на кожата и тялото : Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Защита на дихателните пътища : Не се изисква; само при образуване на аерозол.
Препоръчван вид филтър:
Филтър ABEK-P3
Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства.

Контрол на експозицията на околната среда



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Основни указания : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в отходни тръби, уведомете съответните власти.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид	: прах
Цвят	: бял
Мирис	: характерен
Граница на мириса	: Няма информация
pH	: приблизително. 12,5, Концентрация: 10,00 g/l
Точка на топене/граница на топене	: Няма информация
Точка на кипене/интервал на кипене	: Няма информация
Точка на запалване	: неприложим
Скорост на изпаряване	: Няма информация
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Няма информация
Скорост на горене	: Няма информация
долна граница на експлозивност	: Няма информация
горна граница на експлозивност	: Няма информация
Налягане на парите	: Няма информация
Относителна гъстота на изпаренията	: Няма информация
Относителна плътност	: Няма информация
Обемна плътност	: приблизително. 1 kg/m ³
Разтворимост във вода	: разтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Няма информация
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: Няма информация
Температура на запалване	: Няма информация
Термално разлагане	: Няма информация



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Вискозитет, динамичен	: Няма информация
Вискозитет, кинематичен	: Няма информация
Експлозивни свойства	: Няма информация
Оксидиращи свойства	: Няма информация

9.2 Друга информация

без

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Стабилен при препоръчаните условия за съхранение., Не се разлага ако се използва по предназначение.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Няма информация

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Няма информация

10.6 Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане : Не са известни опасни продукти на разлагане.

Друга информация : Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продукт

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2.000 mg/kg
Метод: Изчислителен метод

Корозивност/дразнене на кожата : С изключително разраняващо и разрушаващо тъканите действие.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Може да предизвика необратими увреждания на зрението.

Сенсибилизация на дихателните пътища или : Няма информация



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

кожата

Допълнителна информация : Няма информация

Компоненти:

SODIUM CARBONATE :

Остра орална токсичност : LD50 плъх: 2.800 mg/kg

LD50 Орално плъх: 4.090 mg/kg

Остра инхалационна
токсичност

: LC50 плъх: 2,3 mg/l
Период на излагане/облъчване: 2 h
Метод: OECD Указания за изпитване 403

LC50 мишка: 1,2 mg/l
Период на излагане/облъчване: 2 h

Остра дермална токсичност

: LD50 Дермално заек: > 2.000 mg/kg

SODIUM HYDROXIDE :

Остра орална токсичност : LD50 Орално плъх: 2.000 mg/kg

Корозивност/дразнене на
кожата

: Резултат: Корозивно действащ

Сериозно увреждане на
очите/дразнене на очите

: Резултат: Корозивно действащ

51580-86-0 :

Остра орална токсичност : LD50 плъх: 1.400 mg/kg

Оценката на острата токсичност : 500 mg/kg
Метод: Превърната оценка за точката на остра токсичност

68551-13-3 :

Остра орална токсичност : LD50 плъх: > 5.000 mg/kg

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Продукт:

Допълнителна информация

Следният процентен състав на сместа включва съставки, криещи неизвестни опасности за водната среда: 30,8 %



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Компоненти:

SODIUM CARBONATE:

- Токсичен за риби : LC50 (*Lepomis macrochirus* (Синьохрила риба-луна)): 300 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia magna* (Дафния)): 200 - 227 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h
- EC50 (Водна бълха): 264 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h

SODIUM HYDROXIDE:

- Токсичен за риби : LC50 (Риба): 33 - 189 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
- LC50 (*Gambusia affinis* (Гамбузия)): 125 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
- LC50 (*Poecilia reticulata* (Малка тропическа рибка)): 76 mg/l
Период на излагане/облъчване: 24 h
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (Водна бълха): 40,4 mg/l

51580-86-0:

- Токсичен за риби : LC50 (*Lepomis macrochirus* (Синьохрила риба-луна)): 0,46 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
- LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Канадска пъстърва)): 0,13 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia magna* (Дафния)): 0,28 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h

68551-13-3:

- Токсичен за риби : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Канадска пъстърва)): 0,61 - 0,75 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
Метод на тестване: статичен тест
- LC50 (*Cyprinodon variegatus* (Овчеглава риба лещанка)): > 3,2 mg/l
Период на излагане/облъчване: 96 h
- Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (*Daphnia magna* (Дафния)): 0,17 - 0,25 mg/l
Период на излагане/облъчване: 48 h

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

- Способност за биоразграждане. : Забележки: Повърхностно активното вещество(ства), съдържащо(щи) се в тази формула, отговаря(рят) на критериите за био-разпад според Регламент (ЕО) № 648/2004, касаещ миешите препарати.



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Компоненти:

SODIUM HYDROXIDE:

Способност за
биоразграждане.

: Забележки: Методите за определяне на биологичното
разграждане не са валидни за неорганични вещества.

68551-13-3:

Способност за
биоразграждане.

: Забележки: Това повърхностно активно вещество отговаря на
критериите за био-разпад според Регламент (ЕО) № 648/2004,
касаещ миещите препарати.

Био-деградация: 60,5 %

Метод: EN ISO 14593: CO₂-Headspace-Test

Био-деградация: 95,5 %

Забележки: вижте свободния текст определен от потребителя

Химична потребност от
кислород (COD)

: 2.200 mg/g

BOD/COD

: BOD/COD: 29 %

Забележки: вижте свободния текст определен от потребителя

Разтворен органичен въглен
(DOC)

: 620 mg/g

Метод: вижте свободния текст определен от потребителя

12.3 Биоакмулираща способност

Компоненти:

SODIUM HYDROXIDE:

Биоакмулиране

: Биологичен вид: Рибa

Забележки: Не се очаква биоакмулиране (log Pow ≤ 4).

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Неприложим

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична
информация

: Не се изключва вреда на околната среда в случай на
непрофесионална употреба или несанкционирано изхвърляне.,
Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни
неблагоприятни ефекти във водната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

: Продуктът не трябва да попада в отходната мрежа,
водоизточници и в почвата.
Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически
или употребявани контейнери.



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

Предоставете останалите и nereциклируемите разтвори на оторизирана компания за изхвърляне.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.
Изхвърлете като неизползван продукт.
Не използвайте повторно празните контейнери.

Код на Отпадък : Европейски каталог за отпадъци
200129
Според Европейският каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за самия продукт, а спецификата им се определя от неговото прилагане. Кодовете за отпадъци се определят от потребителя по възможност след обсъждане с компетентни органи по изхвърлянето на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 UN-номер.

ADR : 3262
IMDG : 3262
IATA : 3262

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

ADR : КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОСНОВНО,
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К.
(Натриев хидроксид, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IMDG : CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(sodium hydroxide, Sodium metasilicate, pentahydrate)
IATA : Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s. Да не се транспортира

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Опаковъчна група

ADR
Класификационен код : C6
Опаковъчна група : III
Номерата за идентифициране на опасността : 80
Етикети : 8
IMDG
Опаковъчна група : III
Етикети : 8
EmS Номер : F-A, S-B
IATA
(Капро) : Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s. Да не се транспортира
Опаковъчна група : III
Етикети : 8

14.5 Опасности за околната среда

ADR
Опасно за околната среда : не



ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

IMDG

Морски замърсител : не

IATA

Опасно за околната среда : не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

За лична защита вижте раздел 8.

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Главно Законодателство касаещо/отнасящо се до опасността от инциденти
96/82/EC : Нова Информация: 2003
Не важи Директива 96/82/EC

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Няма данни за този продукт.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

R22	Вреден при поглъщане.
R31	При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
R34	Предизвиква изгаряния.
R35	Предизвиква тежки изгаряния.
R36	Дразни очите.
R36/37	Дразни очите и дихателните пътища.
R37	Дразни дихателните пътища.
R41	Риск от тежко увреждане на очите.
R50	Силно токсичен за водни организми.
R53	Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Пълен текст на H-Статиите

H290	Може да бъде корозивно за металите.
H302	Вреден при поглъщане.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само



Werner & Mertz
Professional

ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE

WM 0712853

Поръчка номер: 0712853

Версия 1.2

Преработено издание (дата):
17.03.2015

Дата на Печат 01.06.2015

за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

500000002184