

# TANA TR 12

# TANA TP 12



## ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ПОВЪРХНОСТИ ЧРЕЗ ШАМПОНИРАНЕ



**СЪСТАВ:** TR 12 съдържа по-малко от 5% анионни ПАВ, консерванти. Други съставки: полимери и ароматни масла. PH~7

**ДЕЙСТВИЕ:** Основно, дълбочинно почистване на текстилни повърхности, чрез проникващи във влакната, разграждащи замърсяванията съставки. Пяната абсорбира дори напластени замърсявания, без да оставя никакви лепкави следи. TR 12 формира една относително суха пяна, която предпазва текстилната повърхност от прекалено намокряне. Незначителните прахообразни следи, могат лесно да бъдат засмукани с водо- и прахосмукачка заедно със свързалите се с полимерите замърсявания. Не съдържа изсветляващи и избелващи съставки. Намалява последващото натрупване на замърсявания. Неутрално pH. Освежава цветовете. Понася се добре от кожата. С приятен, свеж аромат. Подходящ за всички шампониращи машини.

**СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:** За всички текстилни повърхности, устойчиви на шампониране – от естествени или синтетични влакна.

**УПОТРЕБА:** Почистете текстилната повърхност основно с прахосмукачка. Тествайте водоустойчивостта на текстилното покритие на някое малко, незабележимо място. Разтворете TR 12 с вода в съотношение 1:10 и напълнете разтвора в резервоара на почистващата машина. Не използвайте гореща вода, а хладка за да направите разтвора. Почистващата машина с шампонираща четка (предварително потопете четката във вода за около 5 минути) не трябва да бъде поставяна върху настилната, докато не се образува гъста пяна върху четката. Когато използвате едnodискова машина е препоръчително да я "подготвите" на "подготвителна плоскост" (около 1 м<sup>2</sup> текстилна плоскост) или върху водоустойчиво подово покритие. Шампонирайте текстилната повърхност. Пуснете машината според инструкциите дадени от производителя на машината. Избягвайте прекомерното намокряне. В случай на работа с настилки, чувствителни към влага, работете с вече готова пяна. След обработката – постепенно, на малки участъци – своевременно съберете поелата замърсяванията пяна с водосмукачка или екстрактор. Оставете настилната да изсъхне за поне 8 часа и не вървете по нея през този период. Когато е напълно суха, минете с прахосмукачка. Местата, които не могат да бъдат достигнати с машината трябва да бъдат обработени ръчно с четка и готова пяна. Преди да използвате машината, изпробвайте разтвора върху силно замърсена част от килима, като нанесете с гъба. За да повишите почистващия ефект, петната по настилната можете да напръскате с TANAFLECK - EX top преди да шампонирате.

**ЕКОЛОГИЧНОСТ:** Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Продукта е биологично разградим. При запитване ще получите подробна информация за влиянието на този продукт върху околната среда.

**ДРУГИ УКАЗАНИЯ:** Изхвърлете опаковката само напълно празна на определените за това места. Чувствителен към ниски температури.

**Продуктът е предназначен за професионална употреба.**

*Изключителен представител за България: БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ ООД*  
национален телефон 0700 18 388  
офиси: София, Варна, Бургас, Пловдив  
[www.bulengineering.com](http://www.bulengineering.com)